

# Sikkerhedsdatablad

## (Leverandørbrugsanvisning)

Lampeolie

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdsdato: 09-05-2006 Revision: 10-12-2009 / LT Erstatter den: 06-09-2008	Leverandør: <b>Ide-Ren ApS</b> <b>Boulstrupvej 2</b> <b>8300 Odder</b>  <b>www.ideren.dk</b> <b>tlf: 86 54 03 90 - fax: 86 54 44 60</b>  <b>nødtelefonen er åben mlm 8-16</b>
---	---

### 2. Fareidentifikation

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
---

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
292-460-6	-	Isoalkaner, C11-C15	Xn;R65	100	
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
---

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
---

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter ved anvendelse.

### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Klar væske

Lugt: Næsten lugtfri

Kogepunkt: > 180 °C

Smeltepunkt: < 0°C

Massefylde: 0,76 g/ml, v/20°C

Opløselighed i vand: Uopløseligt

Flammepunkt: Ca. 75°C

Selvantændelighed: 228 °C

Eksplorative egenskaber: 0,7 - 5,0 vol %

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved stuetemperatur. Reagerer med stærke oxidationsmidler. Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### Akut

#### Indånding

Produktet kan ved opvarmning afgive dampe. Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

#### Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.

#### Hudkontakt

Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

#### Øjenkontakt

Forbigående irritation.

#### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

## 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Produktet:


Kemikalieaffaldsgruppe : C. Affaldsfraktion: 03.13.

EAK-kode:Afhængig af branche og anvendelse f.eks. 14 06 03 - Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger.

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

### 15. Oplysninger om regulering



Sundhedsskadelig

**Farebetegnelse:** Sundhedsskadelig

**Faresymboler:** Xn

**Indeholder**

Alkaner, C12-26 -forgrenede og ligekædede

**R-sætninger**

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

**S-sætninger**

Undgå kontakt med huden. (S24)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)

**Anden mærkning**

EF-nummer 292-454-3. EF-etiket.

**Anvendelsesbegrænsning**

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

## 16. Andre oplysninger

### Særlige regler ved anvendelse i virksomhed

-

### Branche

Industrien, hoteller, restauranter, kantiner og offentlige institutioner.

### Emballage

1 L

### Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

At-Vejledning C.0.1, april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

ADR 2007udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985.

### Øvrige oplysninger

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

(Udarbejdet i Toxido®)